

Kasutus- ja hooldusjuhend

Voldikuksele

 kinema

Omade ja võõraste vahel.

Kasutus- ja hooldusjuhend - Voldikuksele

Hea klient,

Täname, et ostsite meie voldikukse. Loodame, et olete rahul Kinema ukse kvaliteedi ja selle funktsioonidega. Enne ukse kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige etteantud juhiseid. Ukse valesti kasutamine ja kasutusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke olukordi. Kinema OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud voldikukse kasutus- ja hooldusnõuete eiramisest.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtib:






OÜ Kinema poolt tarnitud voldikuksele kehtivad Kinema OÜ poolt kehtestatud üldised garantiitingimused (vt. www.kinema.eu/garantiitingimused).

Kui voldikuks ei ole paigaldatud Kinema OÜ poolt, siis kehtib garantii ainult voldikukse materjalide osas. Voldikukse paigaldusele annab garantii ukse paigaldaja/paigaldanud ettevõtte.

Kinema OÜ poolt antud garantii kehtib ainult juhul kui:

- uksele on teostatud regulaarset hooldust vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile Kinema OÜ poolt
- ust on käsitletud ja kasutatud vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile
- uksele ei ole tekitatud mehhaanilisi vigastusi
- ukse osasid ei ole üle värvitud või allutatud kemikaalide mõjule
- uksele ei ole kinnitatud lisaraskusi või lisavarustust ilma Kinema OÜ-ga kooskõlastamata

OHUTUSNÕUDED

-  **Ainult "Tehnikul" on lubatud paigaldada, demonteerida, remontida ja läbi viia hooldust.**
-  **Hoiduge liikuvast uksest eemale. Ukse ebaprofessionaalsel käsitlemisel võib tekkida vigastuste ja varalise kahju oht.**
-  **Ukse liikumist ei tohi kuidagi takistada, ukse sujuv ja kokkupõrkevaba liikumine peab olema tagatud.**
-  **Mitte lubada lastel ilma täiskasvanu järelevalveta ust kasutada.**
-  **Hoidke sõrmi ja muid kehasid eemale paneelidest, juhtsiinidest ja teistest ukse liikuvatest detailidest. Käsitlege ust ainult selleks mõeldud vahendite abil (käepide, tali kett, kontrolleriil olevad nupud jne.)**

ÜLDHOIATUSED



Voldikukse kasutamisel ja hooldamisel tuleb rakendada mitmeid ohutusmeetmeid. Juuresolijate ohutuse huvides pöörake tähelepanu alltoodud hoiatustele ja juhiste! Kahtluse korral võtke ühendust OÜ Kinema'ga. Hoidke juhendit hoolikalt alles ning kasutajatele kättesaadavas kohas!



Käesolev kasutusjuhend kirjeldab ainult tööstuslikult valmistatud voldikukse käsitlemist ja hooldust, kasutatud lisavarustuse juhendid lisatakse eraldi.



Kõik tarnitud detailid on projekteeritud konkreetse ukse jaoks. Lisakomponentide kasutamine võib avaldada ukse ohutusele ebasoodsat mõju. Garantii lõpeb juhul, kui uksele lisatakse komponente ilma OÜ Kinema'ga kooskõlastamata.



Ärge lubage lastel ega teistel asjatundmatutel isikutel ust kasutada. Nad võivad ukse käsitlemisel saada tõsiseid vigastusi.



VOLDIKUKS ON SUUR JA RASKE LIIKUV OBJEKT. VALE KASUTAMINE, TÕRKED TÖÖS VÕI KASUTUSNÕUETE EIRAMINE VÕIVAD PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI VÕI OHTLIKU OLUKORRA! KUI MISKI JÄÄB KASUTUSJUHENDIS EBASELGEKS, SIIS VÕTKE ÜHENDUST OÜ KINEMA'GA! VOLDIKUKSE KASUTAMISEL OLGE ALATI ETTEVAATLIK!

OMADUSED JA TEHNILISED ANDMED

Kinema voldikuks on projekteeritud tööstushoonetes kasutamiseks, kuid mitte plahvatusohtlikus keskkonnas. Ukseleht koosneb galvaniseeritud teraskarkassist ja täitematerjalist. Täitematerjalina kasutatakse soojustatud sandwich-paneele.

Paneeli soojustus:

Polüuretaan vaht, CFC/HCFC-vaba

Paneeli paksus:

40 mm

Paneeli pinnakatte materjal:

Terasplekk 0,5 mm









Ukse tihendi materjal: Ilmastikukindel

EPDM







UKSE KASUTAMINE



Uksi võivad kasutada üksnes vastavalt juhendatud isikud.

-  • Enne ukse kasutusele võtmist veenduge, et uks on testitud ukse paigaldaja poolt.
-  • Ukse avamisel ja sulgemisel veenduge, et ukse liikumise alal ei ole inimesi ega esemeid.
-  • Võimalusel hoiduge ukse osaliselt avamisest/sulgemisest. See võib seada ohtu inimesi või esemeid, mis asuvad ukse liikumisasal.
-  • Ärge asetage esemeid ukse liikumisaslasse kui uks on avatud. Kui see on hädavajalik, pidage meeles, et see võib olla ohtlik järgneva ukse liikumise ajal.
-  • Ukse kasutamine tuulise ilmaga võib olla ohtlik.
-  • **TÄHELEPANU: kui ukse liikumine on raskendatud või esineb muid probleeme, kontrollige koheselt ust, et avastada põhjus. Vajadusel võtke ühendust OÜ Kinemaga.**
-  • **TÄHELEPANU: rikete kõrvaldamist võib teostada ainult "Tehnik".**
-  • **TÄHELEPANU: kui on juhtunud õnnetus või uks ei toimi, ärge võtke uksega midagi ette, kontakteeruge OÜ Kinema'ga**

Keelatud on:

-  • Rangelt on keelatud puutuda liikuvaid osi või toetuda nendele ukse avamisel või sulgemisel.
-  • Rangelt on keelatud muuta ukse konstruktsiooni kaasa arvatud elektrijuhtmestik.
-  • Rangelt on keelatud võtta uks kasutusele eelnevalt täitmata käesolevas juhendis sisalduvate ülevaatus-, kontrolli-, hoolduse ja ohutuse nõudeid.
-  • Ärge kasutage ust, kui see on langenud karkassi peale, või esineb muu tõsine rike.
-  • Kasutaja peab alati jälgima, et uks ei läheks pihta ja ei kahjustaks inimesi ega esemeid ukse liikumisasal.
-  • Voldikuks on ettenähtud paigaldamiseks üksnes tavakasutusega (10 tsüklit päevas) kohtadesse, seega on keelatud paigaldamine:
 - * erikohtadesse;
 - * eriti niisketesse kohtadesse;
 - * happelisse keskkonda või muu agressiivsesse keskkonda, mis võib kahjustada ukse osi ja/või nende pinnakatet;
 - * saastatud keskkonda;
 - * plahvatusohtlikku keskkonda;



Rangelt on keelatud kasutada voldikust viisil, mis ei ole ettenähtud käesoleva juhendiga.

Käsitsi kasutatav uks

Ukse avamiseks ja sulgemiseks:

- 1) Asetage uks riiv avatud asendisse.
- 2) Ukse liigutamiseks kasutage käepidet. Liigutamine peab olema kontrollitud ja võimalikult ühtlane.
- 3) Ukse sulgumisel, kui uks on saavutanud suletud asendi, asetage riiv suletud asendisse.

„3+2“ voldikukse sulgemisel tuleb sulgeda esmajärjekorras kolme ukselehega pool ja seejärel kahe ukselehega pool. Rohkem, kui 4 ukselehest koosnevat ühele poole kokkuvolditavat ust on soovitatav liigutada mitme inimesega. Kui voldikuks on varustatud käiguuksega, veenduge enne ukse liigutamist, et käiguuks on korrektselt suletud.



Ukse avamisel või sulgemisel veenduge, et ukse liikumisasal ei ole inimesi või esemeid.

Ajamiga kasutatav uks

• **OPEN** - ukse avamine:

Dead man, impulss-seadistus: hoides nuppu all, uks avaneb kuni lõppasendi lülitini. Lastes nupp lahti, uks peatub.

• **START** -

Dead man seadistus: saab kasutada ainult programmeerimiseks.
Impulss-seadistus: võimalik anda START-impulss. Uks avaneb ja sulgub nupu ühekordsest vajutusest lõppasendi lülitini.

• **CLOSE** - ukse sulgemine:

Dead man, impulss-seadistus: hoides nuppu all, uks sulgub kuni lõppasendi lülitini. Lastes nupp lahti, uks peatub.

• **Power-LED** - indikaatortuli näitab, et kontrolleri on voolu all

• **Emergency Stop**- seiskab kõik operatsioonid



Voldikukse varustamisel ajamiga tuleb järgida täiendavaid ohutuseeskirju.

-  • **ENNE AJAMIGA UKSE AVAMIST/SULGEMIST VEENDUGE, ET UKSE RIIV ON AVATUD ASENDIS (MÕNEDEL MUDELITEL ON AJAMIGA UKSE RIIV FIKSEERITUD AVATUD ASENDISSE).**
-  • **Kui voldikuks on varustatud käiguuksega, veenduge enne ukse avamist/sulgemist, et käiguuks on korrektselt suletud.**



Ukse avamisel või sulgemisel veenduge, et ukse liikumisalas ei ole inimesi või esemeid. Ohutuse tagamiseks on hädavajalik kasutada ajamiga koos tarnitud ohutusseadmeid ja tarvikuid.



TÄHELEPANU!

Motoriseeritud ukse puhul on oluline, et kõik elektrilised komponendid oleksid ukse töötsükli ajal kaetud. Neid katteid võib eemaldada ainult Tehnik!



TÄHELEPANU!

Ukse kontrollirikarp peab olema paigaldatud nii, et Kasutaja saaks jälgida ukse liikumist. Kui ukse liikumise teekonnal on esemeid, isikuid, võib see tekitada neile kahju ja vigastusi! Kasutajal on kohustuslik jälgida ukse liikumist kogu töötsükli vältel!

Puldist juhtimine

Uksele, millel on vastavad tehnilised parameetrid, on võimalik paigaldada puldiga juhtimise seade. Ukse sulgumist ja avanemist on võimalik kontrollida vastava nupuvajutusega puldil.



TÄHELEPANU!

Ära kunagi kasuta pulti kui sul ei ole visuaalset kontakti uksega. Ukse all või läheduses võib olla esemeid või viibida inimesi ja ootamatu ukse liikumine võib tekitada neile vigastusi. Ukse kasutajal on kohustus jälgida ukse liikumist kogu ukse töötsükli ajal!



TÄHELEPANU!

Mootoriga kontrollitavatel ustel on oluline jätta kahe impulsi vahele vähemalt 3 sekundiline paus (Olenemata seadistuse tüübist: "Dead man", impulss, puldiga juhtimine)!

HOOLDUS JA KONTROLL

Ust tuleb regulaarselt kontrollida ja hooldada. Teie enda ohutuse huvides sõlmige hooldusleping OÜ Kinema'ga. Esimene korraline hooldus peab olema teostatud 3 kuu jooksul peale ukse paigaldamist. Lisavarustusena kasutatud seadmed võivad nõuda teistsugust hooldust, mis tuleb teostada vastavalt lisavarustusega tarnitud asjakohaste juhendite järgi.








Kõik hooldus- ja remonttööd peavad olema teostatud kvalifitseeritud ja volitatud "Tehniku" poolt, kes on teadlik kehtivatest ohutusnõuetest ja võttes arvesse kõik ettevaatusabinõud loetletud käesolevas juhendis.

Ukse puhastus

Selleks, et uks korralikult töötaks - eriti just ohutus- ja turvaelemendid - tuleb hoida uks ja selle ümbrus puhas. Ukse paneele tuleb pesta puhta veega või seebi baasil tehtud pesemisvahenditega ja kuivatada seejärel. Et ukse paneel oleks puhas ja lihtsasti hooldatav, soovitame ust puhastada vähemalt kord kvartalis.

Puhastage paneele kuiva ja pehme lapiga. Akende ja klaaside puhastamist tuleb läbi viia suure ettevaatlikkusega. Puhastage neid rohke veega, et vältida kriipimist. Tugeva määrdumise korral võib kasutada sooja vett ja puhastusvahendit (ph tase peab olema neutraalne). Puhastamine peab toimuma pehme lapiga, et klaasi pinda mitte ära kriipida. Akende kuivpuhastus või klaasipuhastuvedeliku kasutamine võib tekitada akendele nähtavad kriimustused.

-  • **Mis iganes hooldus- puhastustööde ajaks peab uks olema vooluvõrgust välja lülitatud.**
-  • **Enne tööde teostamist peab asetama nähtavale kohale hoiatava sildi, et vältida tahtmatut ukse ja/ või selle osade liikumist, ajami käivitamist.**
-  • **Ärge kasutage lahusteid või muid kergsüttivaid vedelikke.**
-  • **Alati kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.**
-  • **Kunagi ärge kasutage elektriosade juures vett, niisket või õlitatud õhku.**

Ukse regulaarne kontroll

Ust peab regulaarselt kontrollima. Kontrolli võib teostada ukse "Kasutaja" iseseisvalt. "**Kasutaja**" all mõistetakse isikut, kes kasutab ust tavatingimustes. "Kasutaja" peab olema teadlik kõikidest ohutusnõuetest, mis on kasutusjuhendis kirjas. "Kasutajal" ei ole lubatud teha uksele modifikatsioone ega parandustöid.

Vähemalt kord kuus kontrollige ülemise juhtsiini seisukorda ja puhastage seda. **Ärge määrige juhtsiini!**

- Iga 3 kuu tagant kontrollige visuaalselt kanderullikute seisukorda.
- Iga 3 kuu tagant kontrollige visuaalselt, kas kruvid, poldid on kindlalt pingutatud.
- Iga 3 kuu tagant kontrollige visuaalselt, kas leng on kindlalt kinnitatud seina külge
-

Kui kontrollimise käigus avastasite rikke või kahtlete milleski, võtke ühendust OÜ Kinema'ga.

Ukse regulaarhooldus

Regulaarhooldus on tegevus, mis on kirjeldatud ukse tootja poolt ja mille eest tasub ukse kasutaja. Neid hooldusintervalle tuleb järgida ning teostada ettenähtud aja tagant, et tagada ukse probleemivaba liikumine ja ohutus. Ukse hooldust tegeva "Tehniku" ja "Kasutaja" kokkuleppel on vajadusel võimalik pikendada hooldustööde nimekirja. Seda nimekirja tohib koostada ainult kvalifitseeritud ja koolitatud isik (Tehnik).

"**Tehniku**" all mõistetakse isikut, kes on tehniline ekspert. "Tehnik" on määratud ja heakskiidetud OÜ Kinema poolt. "**Tehnikul**" on õigus läbi viia mehaanilisi-, elektrilisi-, remondi- ja hooldustöid.

Ukse garantiiperioodil teostatakse tööd garantii korras ainult juhul, kui kõik ettenähtud hooldustööd on teostatud „Tehniku“ poolt. Juhul kui klient on keeldunud hooldustöödest, siis garantii katkeb.

Esmane regulaarhooldus teostatakse 3 kuud peale paigaldust, edaspidi iga 6 kuu tagant OÜ Kinema "Tehniku" poolt	Periood
Ülemise juhtsiini kinnituse kontroll, puhastus	3 kuud / 6 kuud
Kanderullikute seisukorra kontroll	3 kuud / 6 kuud
Ukselehe kontroll, reguleerimine	3 kuud / 6 kuud
Hingede kinnituse kontroll	3 kuud / 6 kuud
Lengi seinakinnituse kontroll	3 kuud / 6 kuud
Tihendite seisukorra kontroll	3 kuud / 6 kuud
Ukse üldtoimivuse kontroll	3 kuud / 6 kuud
Ukse lukkude, riivide ja käepidemete kontroll	3 kuud / 6 kuud
Liikuvate osade õlitamine/määrimine (juhtsiini mitte määrida)	3 kuud / 6 kuud
Elektriseadmete hooldus*	3 kuud / 6 kuud
Mootori kinnituste kontroll*	3 kuud / 6 kuud
Pultide töötamise kontroll*	3 kuud / 6 kuud
Fotosilmade kontroll*	3 kuud / 6 kuud
Turvaandurite, lõppülitite kontroll*	3 kuud / 6 kuud

*kui kuulub ukse komplekti



Kõik voldikukse detailid, mis vajavad väljavahetamist kas kulumise või rikke tõttu tuleb asendada originaalvaruosadega. Voldikukse detailide vahetus nõuab "Tehniku" oskusi. Pidage meeles, et voldikukse remondiks või hoolduseks mitte originaalosa kasutamine katkestab garantii.

Hoodustöid teostab:

Kinema OÜ

Kesk tee 23, Aaviku küla Rae vald Harjumaa 75305

Tel. +372 6 599 160

Fax. +372 6 599 177

www.kinema.eu

info@kinema.eu

Hoolduse lühinumber **12160**