

MANDOOR

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Hea klient!

Täname, et ostsite meie ukse. Loodame, et olete rahul Kinema ukse kvaliteedi ja selle funktsioonidega. Enne ukse kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige etteantud juhiseid. Ukse valesti kasutamine ja kasutusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke olukordi. Kinema OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud ukse kasutus- ja hooldusnõuete eiramisest.

Mandoor'i kasutus- ja hooldusjuhend

Mandoor on 60 millimeetrisest alumiiniumprofiilist (külmakatkestusega) või 45 millimeetrisest (külmakatkestuseta) alumiiniumprofiilist uks, millel 40 mm PUR vahuga täidetud paneelid.

Ukse kasutamine

- Ukse avamisel ei tohi kasutada mehaanilisi esemeid, mis võivad ukselehe ja lengi pindasid kahjustada.
- Ukse liikumine peab toimuma sujuvalt ja erilist jõudu kasutamata.
- Ukse lahti hoidmiseks peab kasutama selleks ettenähtud uksepiirajat. Ukselehe ja lengi vahele on keelatud asetada esemeid, vastasel juhul võib ust kahjustada ja uks ei sulgu/avane enam.

Ukse hooldamine

Ust on soovitatav hooldada regulaarselt, soovitatav iga kuue kuu tagant, kuid mitte harvem kui kord aastas.

- Kontorollida riivi, luku ja sulguri toimimist ukse avanemisel ja sulgemisel. Vajadusel puhastada riivi ja luku vasturaudade avad ja reguleerida sulguri käiku.
- Kontorollida luku, hingede ja käepideme kinnitusi, vajadusel üle pingutada kruvid (mõistliku jõuga).
- Kontrollida ukse hingede lõtkusid.
- Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ja toimimist.
- Uksel millel on läbipaistev paneel, tuleb kontrollida kinnitusliistude ja tihendite seisukorda.
- Ukse värvitud pindasid puhastada pehme lapiga, kasutades veega lahjendatud üldpuhastusvahendeid. Kasutada ei tohi lahustipõhiseid puhastusvahendeid (nt. atsetoon, nitrolahus, bensiini analoog).



Kinema OÜ

Kesk tee 23, 75305 Jüri, Harju vald

Telefon + 372 6 599 160

Hoolduse lühinumber: 12160

Email: info@kinema.eu

www.kinema.eu